

OPIS – meble część VIP

Kanapy do łoży VIP typu 1,2,3,4,5 oraz 6

Kanapy do łoży VIP mają charakteryzować się wysokim standardem wykończenia. Kanapy mają spełniać funkcję eleganckich ławek. Zamawiający nie dopuszcza rozwiązań prototypowych. Kanapy muszą być seryjnie produkowane oraz posiadać szeroki wybór kolorów skór naturalnych minimum 15.

Ze względów na aranżacje pomieszczeń wymiary kanap nie mogą odbiegać od podanych w opisie.

Całość kanap wykonana z naturalnej skóry (również plecy oparcie oraz spody siedziska) w środku sprężyna falista, pianka typ RG 40 oraz wata diolenowa. Całość spoczywa na ślizgach plastikowych.

Wszystkie kanapy spełniają normę RAL-GZ 430/4

Typ 1 oraz 3 to siedzisko z oparciem bez podłokietników

Wymiary:

	TYP 1	TYP 3
Szerokość całkowita	190 cm	210 cm
Wysokość całkowita	80 cm	80 cm
Głębokość całkowita	64 cm	64 cm
Wysokość siedziska	50 cm	50 cm
Głębokość siedziska	48 cm	48cm



Widok siedziska ma jedynie charakter poglądowy. Dopuszczalne są produkty równoważne spełniające co najmniej powyższe wymagania.

Typ 2 oraz 4 to siedzisko z oparciem z podłokietnikami

Wymiary:

	TYP 2	TYP 4
Szerokość całkowita	232 cm	212 cm

Wysokość całkowita	80 cm	80 cm
Głębokość całkowita	64 cm	64 cm
Wysokość siedziska	50 cm	50 cm
Głębokość siedziska	48 cm	48cm



Widok siedziska ma jedynie charakter poglądowy. Dopuszczalne są produkty równoważne spełniające co najmniej powyższe wymagania.

Typ 5 oraz 6 to siedzisko bez oparcia oraz bez podłokietników

Wymiary:

	TYP 5	TYP 6
Szerokość całkowita	170 cm	140 cm
Wysokość całkowita	50 cm	50 cm
Głębokość całkowita	48 cm	48 cm
Wysokość siedziska	50 cm	50 cm
Głębokość siedziska	48 cm	48cm



Widok siedziska ma jedynie charakter poglądowy. Dopuszczalne są produkty równoważne spełniające co najmniej powyższe wymagania.

Do oferty należy dostarczyć:

- kartę katalogową produktów
- Certyfikat zarządzania jakością ISO 9001 wystawiony dla producenta.

Kolorystyka: jasny beż. Kolor do akceptacji przez inwestora.

Krzesło konferencyjne typ 3



Widok krzesła ma jedynie charakter poglądowy. Dopuszczalne są produkty równoważne spełniające co najmniej poniższe wymagania.

Fotel typu lounge. Oparcie z siedziskiem z wyprofilowanej sklejki z zaznaczonym zaokrągleniem w części przedniej siedziska dającej wygodę siedzenia oraz podparcie miednicy i kręgosłupa dzięki wyraźnie zaznaczonej części oparcia, w pełni tapicerowane skórą o wysokich parametrach użytkowych, z wyklejanymi termicznie poduszkami z pianki poliuretanowej. Oparcie zwężające się ku górze do szerokości 420 mm . Kąt odchylenia siedziska w fotelu wynosi 7 stopni.

Stelaż stalowy typu pająk chromowany wykonany z rurki stalowej o średnicy 22 mm zakończony stopkami z tworzywa do wykładzin dywanowych. Tapicerka skórzana, kolor 050. Kolor do akceptacji przez inwestora.

Wymiary:

wysokość całkowita 870 mm

wysokość siedziska 450 mm

szerokość siedziska 550 mm

szerokość całkowita 600 mm

głębokość siedziska 480 mm

ogólna głębokość 680 mm

Odpowiednia wysokość i wyregulowanie podparcia miednicy i kręgosłupa zapewnia dostosowanie warunków siedzenia do anatomicznych potrzeb użytkowników.

Do oferty należy dostarczyć:

- Kartę katalogową produktu
- atest z badań trudnopalności i ścieralności tkaniny.
- ISO 9001-2008 – System Zarządzania Jakością - zakres: projektowanie, produkcja, sprzedaż i serwis foteli i mebli biurowych – wystawione dla producenta produktu
- PN-N 18001-2004 System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy – zakres – projektowanie, produkcja, sprzedaż i serwis foteli i mebli biurowych – wystawione dla producenta produktu
- ISO 14001 : 2004 + Cor 1 : 2009 System Zarządzania Środowiskowego – zakres projektowanie, produkcja, sprzedaż i serwis foteli i mebli biurowych – wystawione dla producenta produktu
- BS OHSAS 18001 : 2007 System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy – zakres – projektowanie, produkcja, sprzedaż i serwis foteli i mebli biurowych – wystawione dla producenta produktu

Hoker łoża VIP



Widok hokera ma jedynie charakter poglądowy. Dopuszczalne są produkty równoważne spełniające co najmniej poniższe wymagania.

HOKER z mechanizmem obrotowym, na wysokim stelażu z rury stalowej o średnicy 40 mm, o wysokości siedziska 800 mm i wysokości całkowitej 830 mm, wyposażone w podnóżek pozwalający na wygodne podparcie stóp podczas siedzenia, mocowany na wysokości 380 mm, wykonany z rury stalowej o średnicy 18 mm oraz stabilną metalową podstawę talerzową kwadratową, z nakładką polerowaną, o wymiarach 450x450 mm.

Siedzisko z wyprofilowanej sklejki z zaznaczonym zaokrągleniem w części przedniej dającej wygodę siedzenia oraz podparcie miednicy i dolnej części kręgosłupa dzięki wyraźnie zaznaczonej części oparcia, w pełni tapicerowane tkaniną o wysokich parametrach użytkowych, z wyklejanymi termicznie poduszkami z pianki poliuretanowej. Wymiary siedziska 440 x 440 mm.

Dzięki odpowiedniemu wyprofilowaniu **siedziska i stabilnej podstawie** oraz zastosowaniu podnóżka stanowiącego integralną część stelaża, hoker zapewnia możliwość wygodnego siedzenia okazjonalnego.

Odpowiednia wysokość i wyregulowanie podparcia miednicy i dolnej części kręgosłupa zapewnia dostosowanie warunków siedzenia do anatomicznych potrzeb użytkowników.

Kolorystyka: elementy metalowe - chromowane,
siedzisko – tapicerka skórzana czerwona i czarna

Kolor do akceptacji przez inwestora.

Do oferty należy dostarczyć:

- Kartę katalogową produktu
- atest z badań trudnopalności i ścieralności tkaniny.
- ISO 9001-2008 – System Zarządzania Jakością - zakres: projektowanie, produkcja, sprzedaż i serwis foteli i mebli biurowych – wystawione dla producenta produktu
- PN-N 18001-2004 System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy – zakres – projektowanie, produkcja, sprzedaż i serwis foteli i mebli biurowych – wystawione dla producenta produktu
- ISO 14001 : 2004 + Cor 1 : 2009 System Zarządzania Środowiskowego – zakres projektowanie, produkcja, sprzedaż i serwis foteli i mebli biurowych – wystawione dla producenta produktu
- BS OHSAS 18001 : 2007 System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy – zakres – projektowanie, produkcja, sprzedaż i serwis foteli i mebli biurowych – wystawione dla producenta produktu

MEBLE RESTAURACYJNE – stół fi 60 h111,2

Błat wykonany z w całości z HPL o grubości 12mm krawędź blatu fazowana od spodu dzięki czemu blat wydaje się cieńszy. Ze względów wytrzymałościowych nie dopuszcza się zastosowania blatów z płyty wiórowej lub MDF. Błat przymocowany do nogi kolumnowej fi 60. Podstawę kolumny tworzą trzy nogi. Podstawa jak i noga wykonane z aluminium polerowanego. Kolor do akceptacji przez inwestora.



MEBLE RESTAURACYJNE – stół fi 70 h74,2

Błat wykonany z w całości z HPL o grubości 12mm krawędź blatu fazowana od spodu dzięki czemu blat wydaje się cieńszy. Ze względów wytrzymałościowych nie dopuszcza się zastosowania blatów z płyty wiórowej lub MDF. Błat przymocowany do nogi kolumnowej fi 60. Podstawę kolumny tworzą trzy nogi. Podstawa jak i noga wykonane z aluminium polerowanego. Kolor do akceptacji przez inwestora.



Stolik okolicznościowy

Stelaż metalowy o profilu zamkniętym chromowany. Błat wykonany z płyty meblowej fornirowanej w kolorze czarnym. Nie dopuszcza się zastosowania innych materiałów niż okleina naturalna. Kolor do akceptacji przez inwestora.



Zestaw mebli – bar kuchnia VIP

Korpusy wykonane z płyty laminowanej obustronnie grubości 18 mm w kolorze U1115 szary platynowy (wg próbnika Pfleidere) ,wszystkie krawędzie – nawet niewidoczne - oklejone PCV 2mm. Szafki spoczywają na regulowanych nóżkach w zakresie 80-120 mm. Cokół wykonany z plastiku w kolorze stal szczotkowana, wyposażony w gumową uszczelkę. Szufłady typu tandembox z systemem prowadnic z samodomykiem.

Wszystkie fronty pokryte HPL na wysoki połysk kolor ABET 879 Grigio Grafite. Do szafek dolnych, zastosowano elementy kończące boczne w kolorze frontów o grubości 38mm. Uchwyty Zobal UKW 11M Wszystkie okucia Blum lub hettich z dożywotnią gwarancją. Kolor do akceptacji przez inwestora.

Błat kamienny podawczy

Błat kuchenny kamienny o grubości 30mm typ kamienia: granit IMPALA . Kamień polerowany mechanicznie, krawędzie proste fazowane. Kolor do akceptacji przez inwestora.